PRODUCTINFO

GET CLEAN
FA-540 P

Productomschrijving:
Get Clean FA-540 P is een niet-schuimend sterk alkalisch reinigings/ontstoppingspoeder. Het kan zowel in gesloten systemen als bij oppervlakte reiniging gebruikt worden. Get Clean FA-540 P is zeer geschikt voor gebruik in de voedselverwerkende industrie. Get Clean FA-540 P is niet geschikt voor aluminium en andere corrosie gevoelige oppervlakken.

Toepassing:

Get Clean FA-540 P is zeer geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde objecten met bijvoorbeeld vetvervuiling. Ook vuilopbouw over langere periode en bij opslag van destructiemateriaal kan effectief hiermee gereinigd worden. Het middel is zeer geschikt bij zware en langdurig aangekoekt en vastgereden vuil, ook als dit vergaand door micro-organismen is omgezet. Ook vervuilingen als inkt-, verf- en zwarte aanslag kunnen met Get Clean FA-540 P effectief worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing:

Vloerreiniging.
Verwijder eerst loszittend en grof vuil. Strooi Get Clean FA-540 P eventueel m.b.v. strooiwagen in een verhouding van 2,0 – 5,0% en verdeel dit gelijkmatig over de vloer. Laat de oplossing 30 minuten inwerken, eventueel schrobben met bijvoorbeeld een schrobmachine. Spuit de vloer grondig schoon met water.

Stand-, dompel- en circulatiereiniging.
Maak een dompelbad- of circulatieoplossing aan van 0,5 – 4,0% FA-540 P. Laat de onderdelen in een dompelbad afhankelijk van de mate van vervuiling enkele minuten tot een uur inweken. Laat bij circulatiereiniging afhankelijk van de mate van vervuiling de vloeistof 5-30 minuten circuleren. Na reiniging de behandelde oppervlakken grondig schoonspoelen metwater.

Van een algemeen doseringsadvies kan afgeweken worden, indien vervuilingsgraad, hardheid en temperatuur van het water en de chemiebestendigheid van het object dit verlangen. pH waarde = 14
Uitsluiten voor Professioneel Gebruik